

## Reinigung und Pflege von Parkett und Massivholz

### Parkett und Massivholzmöbel sind Naturprodukte


**Dieser natürliche und nachwachsende Werkstoff** hat eine Eigenschaft, die Sie unbedingt kennen müssen. Holz zieht sich bei trockener Luft zusammen und dehnt sich bei feuchter Luft aus, je nach Holzart mehr oder weniger. Im Winter-Halbjahr während der Heizperiode kann Ihr Parkett deshalb «naturgemäss» kleine Fugen bekommen, weil die Luft deutlich trockener wird. Sie können dem entgegenwirken (und dabei gleichzeitig etwas für das Wohlbefinden Ihrer Familie tun), wenn Sie während der ganzen Heizperiode mit einem Luftbefeuchter auf ein Raumklima von mindestens 40% Luftfeuchtigkeit achten. Buchenholz und Kanadischer Ahorn sind die Holzarten mit grösserem Schwind- oder Quellmass.

### Parkett / Massivholz geölt (offenporig)

**Eigenschaften** Das Holzbodenöl wird nach der Parkettverlegung aufgetragen. Es gibt aber auch Parkett das ab Werk bereits geölt worden ist. Massivholzmöbel werden in der Schreinerei geölt. Das Öl dringt porentief ins Holz ein, kristallisiert dort aus, macht das Holz sehr hart und wirkt während Jahren von innen heraus. Die Pflege erfolgt mit der passenden Holzbodenseife. Jedes 4-6 Mal empfehlen wir Öl-Refresher anstelle der Holzbodenseife zu verwenden.

**Reinigung** Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind daher sofort von der Parkettoberfläche zu entfernen. Laufende Reinigung des Bodens mit Mop, Wischwiesel oder Staubsauger. Ca. alle 14 Tage mit einem feuchten, nicht nassen Lappen (Holzbodenseife sollte dem Wischwasser beigemischt werden), reinigen. Ihren Massivholztisch können Sie jeden Tag mit Seifenspray oder mit Holzbodenseife reinigen.

**Mikrofasertücher, Wischgeräte und Dampfreiniger nicht für bauseitig geölte Parkettböden verwenden!**



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!



WOCA Öl-Refresher mit Wasser mischen.


*Dosierung: 1:50  
Ca. 100ml auf 5lt Wasser.*



Den Boden mit dem Mischwasser feucht-nass reinigen.



Tauchen Sie den Mop in die Öl-Refresher-Lösung ein. Pressen Sie anschliessend die Fransen über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Wiederholen Sie die Schritte drei und vier bis die ganze Fläche gereinigt ist. Die Öl-Refresher-Lösung ist auch für Natursteinböden und Cottoböden geeignet.

**Unterhaltspflege** Wir empfehlen eine erste örtliche Nachölung nach ca. 6 – 8 Monaten, je nach Beanspruchung des Bodens oder des Möbels. Diese erste Nachpflege sättigt die Poren erneut und macht das Holz noch resistenter gegen die Abnutzung und den Schmutz. Die Unterhaltspflege erfolgt nur bei den beanspruchten Flächen. Zuerst muss der Boden oder Tisch sauber mit Intensivreiniger gereinigt werden. Möbel usw. können an ihrem Platz bleiben. Die Pflege kann von Hand selber, oder durch den Fachmann erfolgen, welcher die geeigneten Hilfsmittel dafür hat. Auf normal beanspruchten Flächen wird später eine

örtliche Behandlung ca. 1x pro Jahr erforderlich sein. Auf sehr stark begangenen Flächen (Eingangshallen, Korridoren, Liftausgängen usw.) ist diese Behandlung ca. 2x pro Jahr erforderlich.



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!




Intensivreiniger mit Wasser mischen und den Boden feucht-nass aufnehmen.

*Dosierung: 1:30 bis 1:40.  
Ca. 125ml auf 5lt Wasser.*



Tauchen Sie den Mop in die Reinigungslösung ein. Pressen Sie anschliessend die Fransen über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Nach einer Trocknungszeit von mind. 4 Std. Das Pflegeöl auftropfen oder aufsprayen und mittels Floormac/Einscheibenmaschine und einem beigen Pad einmassieren. Bei kleinen Flächen, Öl-Handschwamm und Frottéetuch verwenden.



Zum Schluss den Boden mit dem Floormac mit Wollpad oder der Einscheibenmaschine mit Frottéetuch, bei kleinen Flächen (z.B. Kratzern) partiell mit Tuch von Hand abpolieren. Achtung: Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben!

**Reparaturen** Kleine Kratzer und Flecken können mit einem geeigneten Pad, in Faserrichtung, aus der Oberflächen heraus gerieben werden. Anschliessend trocknen lassen und mit dem richtigen Holzbodenöl pflegen. Kleinere Flächen können nachgeölt werden.

## Parkett / Holz mit versiegelter Oberfläche (lackiert)

**Eigenschaften** Versiegeltes Parkett nennt man ein Parkett, das in der Fabrik oder auf der Baustelle geschliffen und versiegelt wurde. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Wasser-, Wein-, Bier-, Tee- und Kaffeeflecken. Versiegeltes Parkett lässt sich spielend leicht Reinigen und Pflegen. Neben vielen anderen Vorteilen zeigt es eine wunderschön gleichmässige Versiegelungsoberfläche.

**Reinigung** Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier, sind daher sofort von der Parkettoberfläche zu entfernen. Laufende Reinigung des Bodens mit Mop, Wischwiesel, Staubsauger oder Elektroböhrer. Bei Bedarf den Parkett mit einem leicht feuchten (nicht nassen!) Lappen wischen (Handelsübliche Parketreinigungsmittel wenn gewünscht dazugeben), trocken, nachwischen.

**Dampfreiniger nicht für Parkettboden verwenden!**

**Unterhaltspflege** Ein bis zweimal im Jahr den Boden mit handelsüblichem Wachs- und Reinigungsmittel behandeln (dünn auftragen, trocknen lassen, polieren). Die Unterhaltspflege bewahrt die ästhetischen und praktischen Eigenschaften der Oberfläche und stösst den Schmutz ab. Die Unterhaltspflege ist nur bei den begangenen Flächen notwendig. Möbel usw. können an ihrem Platz bleiben. Hartnäckige Flecken und Kratzer mit handelsüblichem Wachs- und Reinigungsmittel und der beigelegten extra feinen Stahlwolle abreiben.

**Reparaturen** Kleine Kratzer können nach gründlicher Reinigung mit Lack (Siegel) nachversiegelt werden. Dadurch kann kein Wasser in das Holz eindringen und verhindert weitere Schäden.

## Wichtige Tipps

**Sicherheit** Um eine Selbstentzündung ölgetränkter Tücher zu vermeiden, Tücher wässern und in einem Glas- oder Blechbehälter mit Deckel aufbewahren oder entsorgen.

**Erstbehandlung** Eine Erstbehandlung bei versiegeltem oder werkgeöltem Parkett mit einem Wachs- und Reinigungsmittel wird empfohlen. In der Küche ist die Erstpflge unbedingt notwendig. Vor der Pflege den Boden reinigen, damit der Schmutz nicht zugedeckt wird.

**Wichtige Tipps** Damit Ihr Holzboden oder Möbel viele Jahr schön bleibt.

- Nur mit nebelfeuchtem Tuch wischen. (keine Microfasertücher verwenden)
- Flecken können auch sehr vorsichtig mit Reinbenzin oder Spiritus entfernt werden.
- Filzgleiter unter Möbeln, Tisch- und Stuhlbeinen vermeiden Kratzer.
- Keine scharfen Haushaltsreinigungsmittel für die regelmässige Reinigung verwenden (PH nicht höher als 8).
- Schmutz nicht liegenlassen, da er sich sonst im Öl festsetzt.

**Parkett und Massivholztische lassen sich nach Jahren neu schleifen und versiegeln oder ölen.**

Diese technische Information erfolgt nach unserem besten Wissen, jedoch ohne irgendwelche Verbindlichkeit. Das nachölen von Möbeln und Parkett macht am besten ein Fachmann der die nötige Ausrüstung und Erfahrung hat.

**Alle Pflegeprodukte können Sie bei uns kaufen.**